



単位:mm

呼径	記号	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	規格
40 × 30		22	22	27	44	44	45	JIS K 6739
50 × 30				33	47	47	51	JIS K 6739
50 × 40		27	27		52	52	55	JIS K 6739
65 × 40			28	42	62	63	64	JIS K 6739
65 × 50		34	35		69	70	67	JIS K 6739
75 × 40		27	28	48	67	68	70	JIS K 6739
75 × 50		34	35		74	75	73	JIS K 6739
75 × 65		42	43		82	83	83	JIS K 6739
100 × 40		27	28	62	77	78	84	JIS K 6739
100 × 50		34	35		84	85	87	JIS K 6739
100 × 65		42	43		92	93	97	JIS K 6739
100 × 75		48	49		98	99	102	JIS K 6739
125 × 75		49	51	75	114	116	115	社内規格
125 × 100		62	64		127	129	125	社内規格
150 × 75		51	53	88	131	133	128	社内規格
150 × 100		62	65		142	145	138	社内規格

- 備考 1. Z1, Z2及びZ3の許容差は、±2mmとする。  
 2. 流れ角度91° 10' の許容差は、±30' とする。  
 3. L1, L2及びL3は、基準寸法を示す。

図名

DV DT 寸法図  
(径違い)

東栄管機株式会社