



単位:mm

記号 呼径	D ^{a)}	t ^{b)}	H ^{c)}	D ₁	ねじ部 ^{d)}			l ₁	l ₂ ^{e)}	d ₂	D ₂	W	H ₁ ^{f)}	規格
					呼び	谷の径 d ₁	ねじ山数 (25.4mm につき)							
13	24.0	3.0	38.0	30.5	Rp 1/2	20.955	14	17.0	14.0	26.0	34.5	4.3	29	JIS K 6743
16×13	29.0	3.5	43.0	31.0									32	JIS K 6743
20×13	33.0		47.0	31.0									33	JIS K 6743
20	40.0	4.0	51.5	37.5	Rp 3/4	26.441	11	19.0	16.0	32.0	42.0	5.0	36	JIS K 6743
25			59.0	46.0	Rp 1	33.249		21.0	18.0	40.0	52.5		40	JIS K 6743

注 a) Dの許容差は、TS・HITS継手受口共通寸法図による。

注 b) tの許容差は、TS・HITS継手受口共通寸法図による。

注 c) Hの許容差は、+5/-1mmとする。

注 d) ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

注 e) l₂の許容差は、±1mmとする。

注 f) H₁の許容差は、+5/-2mmとする。

図名

HITS 給水栓用エルボ

東栄管機株式会社