



単位：mm

記号 呼径	D <sup>a)</sup>	t <sup>b)</sup>	D <sub>1</sub> <sup>a)</sup>	t <sub>1</sub> <sup>b)</sup>	L <sup>c)</sup>	規格
16 × 13	29.0	3.5	24.0	3.0	61	JIS K 6743
20 × 13	33.0				68	JIS K 6743
20 × 16			29.0	3.5	71	JIS K 6743
25 × 13	40.0	4.0	24.0	3.0	86	JIS K 6743
25 × 16					29.0	3.5
25 × 20			33.0	84	JIS K 6743	
30 × 20	46.0		40.0	4.0	93	JIS K 6743
30 × 25						JIS K 6743
40 × 20	57.0	4.5	33.0	3.5	113	JIS K 6743
40 × 25			40.0	4.0	114	JIS K 6743
40 × 30			46.0	JIS K 6743		
50 × 20	70.0	5.0	33.0	3.5	116	JIS K 6743
50 × 25			40.0	4.0	140	JIS K 6743
50 × 30			46.0	136	JIS K 6743	
50 × 40			57.0	4.5	JIS K 6743	
65 × 50	87.0	6.6	70.0	5.0	149	JIS K 6743
75 × 50	102.0	8.0			165	JIS K 6743
100 × 75	130.0	10.0	102.0	8.0	190	JIS K 6743
150 × 100	186.0	13.0	130.0	10.0	295	JIS K 6743
150 × 125						157.0

注 a) D及びD<sub>1</sub>の許容差は、TS・HITS継手受口共通寸法図による。

注 b) t及びt<sub>1</sub>の許容差は、TS・HITS継手受口共通寸法図による。

注 c) Lの許容差は、±4mmとする。

図名

TS 異径ソケット 寸法図

東栄管機株式会社