

(単位 : mm)

呼び径	D	d1	e	l	Z1	Z2	R
◎ 100	114 ±0.4	116 最小114.5	50 最小48	75 最大100	127 最小107	48 最小40	60
◎ 150	165 ±0.5	167 最小165.7	60 最小58	93 最大120	140 最小130	71 最小68	90


注1. ◎印・・・JSWAS K-1:2010規格品。

2. 表中の最小・最大の各数値は規格値です。

図名

45度自在曲管 (45 SRF)

東栄管機株式会社



(単位 : mm)

呼び径	D	d1	e	l	Z1	Z2	R
◎ 200	216 ±0.7	219 最小216.9	81 最小69	121 最大145	181 最小155	105 最小93	123

注1. ◎印・・・JSWAS K-1:2010規格品。


2. ○印・・・二次加工品。

3. 表中の最小・最大の各数値は規格値です。

図名

45度自在曲管 (45 SRF)

東栄管機株式会社



(単位 : mm)


呼び径	D	d1	e	l	Z1	Z2	R
○ ※ 250	267 ±0.9	269.1 最小268.1	128 最小59	176 最大205	475 最小460	282 最小267	335

- 注1. ※印・・・自社規格品。
 2. ○印・・・二次加工品。
 3. 表中の最小・最大の各数値は規格値です。

図名

45度自在曲管 (45 SRF)

東栄管機株式会社



(単位 : mm)

呼び径	D	d1	e	l	Z1	Z2	R	a
○※ 300	318 ±1.0	321.2 最小319.3	82 最小62	147 最大225	510 最小495	339 最小324	400	17 最小15

注1. ※印・・・自社規格品。

2. ○印・・・二次加工品。

3. 表中の最小・最大の各数値は規格値です。

図名

45度自在曲管 (45 SRF)

東栄管機株式会社