


単位:mm

記号 呼径	d1		d2		l		d		t1	t2
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	最小寸法	最小寸法
20	26.25	±0.20	25.85	±0.20	14	±1	20.0	±0.7	2.4	2.4
25	32.25		31.85		16		25.0		2.6	2.5
30	38.25	±0.25	37.85	±0.25	18		31.0	±0.8	2.7	
40	48.30	±0.30	47.80	±0.30	22		40.0	±0.9		
50	60.35		59.75		25		51.0		3.1	3.0

図名

DA継手接合部寸法図

東栄管機株式会社



単位:mm

呼径 記号	Z	L	グレー	ホワイト	クリアー
20	15	29	○	○	○
25	18	34	○	○	○
30	22	40	○	○	○
40	27	49		○	
50	33	58		○	

備考 1. Zの許容差は、呼径20、25は±1mm、  
呼径30以上は±2mmとする。


2. 流れ角度91° 10′ の許容差は、±30′ とする。

3. Lは、基準寸法を示す。

図  
名

DA DL 寸法図

東栄管機株式会社



単位:mm


記号 呼径	Z	L	グレー	ホワイト	クリアー
20	7	21	○	○	○
25	8	24	○	○	○
30	12	30	○	○	○
40	14	36		○	
50	18	43		○	

備考 1. Zの許容差は、呼径20、25は±1mm、  
呼径30以上は±2mmとする。  
2. Lは、基準寸法を示す。

図名

DA 45L 寸法図

東栄管機株式会社



単位:mm


呼径	記号	Z <sub>1</sub>	Z <sub>2</sub>	Z <sub>3</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	グレー	ホワイト	クリアー
20		15	15	15	29	29	29	○	○	○
25		18	18	18	34	34	34	○	○	○
30		22	22	22	40	40	40	○	○	○
40		27	27	27	49	49	49	△	○	△
50		34	34	34	59	59	59	△	○	△
25X20		15	15	18	31	31	32	○	○	○
30X25		18	18	22	36	36	38	○	○	○
40X25		18	18	27	40	40	43	○	○	△
40X30		22	22	27	44	44	45	○	○	△
50X40		27	27	33	52	52	55	△	○	△

- 備考 1. Z<sub>1</sub>, Z<sub>2</sub>及びZ<sub>3</sub>の許容差は、呼径20、25は±1mm、  
呼径30以上は±2mmとする。  
2. 流れ角度91° 10' の許容差は、±30' とする。  
3. L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub>及びL<sub>3</sub>は、基準寸法を示す。

図名

DA DT 寸法図

東栄管機株式会社



単位:mm


呼径 記号	Z	L	グレー	ホワイト	クリアー
20	3	31	○	○	○
25		35	○	○	○
30		39	○	○	○
40		47		○	
50		53		○	

- 備考 1. Zの許容差は、呼径20、25は±1mm、  
呼径30以上は±2mmとする。  
2. Lは、基準寸法を示す。

図名

DA DS 寸法図

東栄管機株式会社



単位:mm


呼径	記号	Z	L	グレー	ホワイト	クリアー
25×20		10	40	○	○	○
30×20			42	○	○	○
30×25			44	○	○	○
40×25			48	○	○	
50×40		20	67		○	

- 備考 1. Zの許容差は、±1mmとする。  
 2. Lは、基準寸法を示す。  
 3. 破線で示す形状もあります。

図名

DA IN 寸法図

東栄管機株式会社









単位:mm

呼径	記号	D	d	t	L	グレー	ホワイト	クリアー
30 × 25		38	25	2	18	○	○	

図名

DA Bu 寸法図

東栄管機株式会社



単位:mm

記号 呼径	D <sub>1</sub>	d	D	H	H <sub>1</sub>	ねじピッチ	ゴムパッキン	グレー	ホワイト	クリアー
20	34	20	26	29	16	25.4mmに付き11山	平パッキン	○	○	
25	40	25	32	35	17	2.0mm	Oリング①	○	○	
30	46	31	38	37	19		Oリング②	○	○	
40	58	40	48	39	21		Oリング③		○	

部品名称	材質	特記事項
フタ	PVC	—
本体	PVC	—
平パッキン	NR	内径 22×外径 28×厚み2
Oリング	EPDM	① G-25 ② G-30 ③ G-40

図名	DA C0 寸法図
東栄管機株式会社	