



単位:mm

呼径	記号	D ^{a)}	t ^{b)}	H ^{c)}	D ₁ ^{a)}	H ₁ ^{c)}	規格
	13	24.0	3.0	36	24.0	36	JIS K 6743
	16	29.0	3.5	44	29.0	44	JIS K 6743
	20	33.0		50	33.0	50	JIS K 6743
	25	40.0	4.0	58	40.0	58	JIS K 6743
	30	46.0		65	46.0	65	JIS K 6743
	40	57.0	4.5	82	57.0	82	JIS K 6743
	50	70.0	5.0	96	70.0	96	JIS K 6743
	65	87.0	6.6	110	87.0	110	JIS K 6743
	75	102.0	8.0	120	102.0	120	JIS K 6743
	100	130.0	10.0	152	130.0	152	JIS K 6743
16×13	29.0	3.5	41	24.0	38	JIS K 6743	
20×13	33.0	3.5	46		40	JIS K 6743	
20×16			48	29.0	45	JIS K 6743	
25×13	40.0	4.0	51	24.0	43	JIS K 6743	
25×16			53	29.0	48	JIS K 6743	
25×20			55	33.0	53	JIS K 6743	
30×13	46.0	4.0	59	24.0	46	JIS K 6743	
30×20			59	33.0	56	JIS K 6743	
30×25			62	40.0	61	JIS K 6743	
40×13	57.0	4.5	66	24.0	52	JIS K 6743	

単位:mm

呼径	記号	D ^{a)}	t ^{b)}	H ^{c)}	D ₁ ^{a)}	H ₁ ^{c)}	規格
40×20	57.0	4.5	70	33.0	62	JIS K 6743	
40×25			73	40.0	67	JIS K 6743	
40×30			76	46.0	71	JIS K 6743	
50×13	70.0	5.0	74	24.0	58	JIS K 6743	
50×20			78	33.0	68	JIS K 6743	
50×25			81	40.0	73	JIS K 6743	
50×30			84	46.0	77	JIS K 6743	
50×40			90	57.0	88	JIS K 6743	
65×50	87.0	6.6	101	70.0	104	JIS K 6743	
75×40	102.0	8.0	100	57.0	102	JIS K 6743	
75×50			105	70.0	110	JIS K 6743	

注 a) D及びD₁の許容差は、TS・HITS継手受口共通寸法図による。

注 b) tの許容差は、TS・HITS継手受口共通寸法図による。

注 c) H及びH₁の許容差は、+5/-1mmとする。

図名

HITS チーズ 寸法図

東栄管機株式会社