



単位: mm

| 記号<br>呼径    | D <sup>a)</sup> | t <sup>b)</sup> | D <sub>1</sub> <sup>a)</sup> | t <sub>1</sub> <sup>b)</sup> | L <sup>c)</sup> | 規格         |            |
|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 16 × 13     | 29.0            | 3.5             | 24.0                         | 3.0                          | 61              | JIS K 6743 |            |
| 20 × 13     | 33.0            |                 | 29.0                         | 3.5                          | 68              | JIS K 6743 |            |
| 20 × 16     |                 |                 |                              |                              | 71              | JIS K 6743 |            |
| 25 × 13     | 40.0            | 4.0             | 24.0                         | 3.0                          | 86              | JIS K 6743 |            |
| 25 × 16     |                 |                 | 29.0                         | 3.5                          | 85              | JIS K 6743 |            |
| 25 × 20     |                 |                 | 33.0                         |                              | 84              | JIS K 6743 |            |
| △ 30 × 13   | 46.0            |                 | 24.0                         | 3.0                          | 95              | JIS K 6743 |            |
| 30 × 20     |                 |                 | 33.0                         | 3.5                          |                 | JIS K 6743 |            |
| 30 × 25     |                 |                 | 40.0                         | 4.0                          |                 | JIS K 6743 |            |
| 40 × 20     | 57.0            | 4.5             | 33.0                         | 3.5                          | 113             | JIS K 6743 |            |
| 40 × 25     |                 |                 | 40.0                         | 4.0                          |                 | 114        | JIS K 6743 |
| 40 × 30     |                 |                 | 46.0                         |                              |                 | JIS K 6743 |            |
| 50 × 20     | 70.0            | 5.0             | 33.0                         | 3.5                          | 116             | JIS K 6743 |            |
| 50 × 25     |                 |                 | 40.0                         | 4.0                          |                 | 140        | JIS K 6743 |
| 50 × 30     |                 |                 | 46.0                         |                              |                 | 136        | JIS K 6743 |
| 50 × 40     |                 |                 | 57.0                         | 4.5                          |                 | JIS K 6743 |            |
| ☆ 65 × 40   | 87.0            | 6.6             |                              |                              | 145             | JIS K 6743 |            |
| ☆ 65 × 50   |                 |                 | 70.0                         | 5.0                          |                 | 149        | JIS K 6743 |
| ☆ 75 × 40   | 102.0           | 8.0             | 57.0                         | 4.5                          | 153             | メーカー規格     |            |
| ☆ 75 × 50   |                 |                 | 70.0                         | 5.0                          | 165             | JIS K 6743 |            |
| ☆ 75 × 65   |                 |                 | 87.0                         | 6.6                          | 159             | JIS K 6743 |            |
| ☆ 100 × 75  | 130.0           | 10.0            | 102.0                        | 8.0                          | 190             | JIS K 6743 |            |
| ☆ 125 × 100 | 157.0           | 11.0            | 130.0                        | 10.0                         | 229             | 社内規格       |            |
| ☆ 150 × 100 | 186.0           | 13.0            |                              |                              | 295             | JIS K 6743 |            |
| ☆ 150 × 125 |                 |                 |                              |                              | 157.0           | 11.0       | 272        |

注<sup>a)</sup> D及びD<sub>1</sub>の許容差は、TS・HITS継手受口共通寸法図による。

注<sup>b)</sup> t及びt<sub>1</sub>の許容差は、TS・HITS継手受口共通寸法図による。

注<sup>c)</sup> Lの許容差は、±4mmとする。

注記1 △印は、積水化学工業（株）品です。

注記2 ☆印は、旭有機材（株）品です。

図名

HITS 異径ソケット 寸法図

東栄管機株式会社