



単位: mm

記号 呼径	D ^{a)}	t ^{b)}	D ₁ ^{a)}	t ₁ ^{b)}	L ^{c)}	規 格
16 × 13	29.0	3.5	24.0	3.0	61	JIS K 6743
20 × 13	33.0		29.0	3.5	68	JIS K 6743
20 × 16					71	JIS K 6743
25 × 13	40.0	4.0	24.0	3.0	86	JIS K 6743
25 × 16			29.0	3.5	85	JIS K 6743
25 × 20			33.0		84	JIS K 6743
△ 30 × 13	46.0		24.0	3.0	95	JIS K 6743
30 × 20			33.0	3.5	93	JIS K 6743
30 × 25			40.0	4.0		JIS K 6743
40 × 20	57.0	4.5	33.0	3.5	113	JIS K 6743
40 × 25			40.0	4.0	114	JIS K 6743
40 × 30			46.0		JIS K 6743	
50 × 20	70.0	5.0	33.0	3.5	116	JIS K 6743
50 × 25			40.0	4.0	140	JIS K 6743
50 × 30			46.0		136	JIS K 6743
50 × 40	87.0	6.6	57.0	4.5		JIS K 6743
☆ 65 × 40					145	JIS K 6743
65 × 50			70.0	5.0	149	JIS K 6743
☆ 75 × 40	102.0	8.0	57.0	4.5	153	メーカー規格
75 × 50			70.0	5.0	165	JIS K 6743
☆ 75 × 65			87.0	6.6	159	JIS K 6743
100 × 75	130.0	10.0	102.0	8.0	190	JIS K 6743
125 × 100	157.0	11.0	130.0	10.0	229	社内規格
150 × 100	186.0	13.0			295	JIS K 6743
150 × 125			157.0	11.0	272	JIS K 6743

注^{a)} D及びD₁の許容差は、TS・HITS継手受口共通寸法図による。

注^{b)} t及びt₁の許容差は、TS・HITS継手受口共通寸法図による。

注^{c)} Lの許容差は、±4mmとする。

注記1 △印は、積水化学工業（株）品です。

注記2 ☆印は、旭有機材（株）品です。

図名

TS 異径ソケット 寸法図

東栄管機株式会社