

PAT. P

散水用特殊継手シリーズ

トーエー ウォールミスト




岐阜プラスチック工業グループ



東栄管機株式会社


特長

オールPVCで安価・コンパクト！
給水設計(脱鉛)対応！



全ての部品が塩ビ製！


部品交換が簡単・容易！
掃除が簡単！



ひねるだけの簡単構造！


180° (管軸)の範囲で可動！

- ① 広範囲に散水が可能！
- ② 設置の方向調整が不要！
- ③ 設置後、散水方向の変更が可能！




丸型ノズルの主な用途

- ・お祭り、屋外スポーツetc.・・・熱中症対策。
- ・室外機、その他機器類・・・省エネ対策。
- ・農業・・・作物への散水、ハウスの高温対策。
- ・畜産・・・畜舎の高温対策。




平型ノズルの主な用途

- ・室外機、その他機器類・・・省エネ対策。
- ・農業・・・作物への散水。
- ・園芸・・・芝生などへの散水。
- ・畜産・・・畜舎の高温対策。




丸型噴霧イメージ



圧 力: 0.2~0.3MPa
噴霧方向: 下向き
噴霧流量: 9 L/時/個

平型噴霧イメージ




圧 力: 0.2~0.3MPa
噴霧方向: 水平~45° 上向き
噴霧流量: 51 L/時/個

設置事例



太陽光パネルの冷却ー散水

売電金額(円)



ウォールミストによる散水を行ってから発電効率が上がったことが確認できました。



キノコの菌床栽培－散水



プールサイドの冷却－散水

散水/スルの接着

1 管への標線記入

管端より26mmの位置に油性マーカーで記入します。



2 清掃

ノズル内面および管外面を乾いたウエスなどで清掃します。

注意 接着剤の塗布面に土砂や水、油類が付着していると、接着不良の原因となります。



3 接着剤の塗布(接着剤は、トーヨー接着剤をご使用ください。)

ノズル内面、管外面の順に薄く円周方向に均一に塗布します。

注意 塗りむらや塗り忘れのないように注意してください。水漏れの原因になります。接着剤の量が多いとノズル詰りの原因になります。



4 挿入

接着剤を塗り終わったら、直ちに管をノズルにひねらず標線まで一気に挿入し、そのまま保持(30秒以上押さえておく)します。


注意 たたき込みによる挿入は絶対にしないでください。破損するおそれがあります。



※通水は、ヘッドを外した状態で行ってください。

管内のゴミは、ノズル詰りの原因となりますので、最初の噴霧時は必ず行ってください。

設置例



※1 エンドキャップの先端(標線)を切り落とせば延長も可能です。

支持固定は、適切な間隔(75cm程度)で行ってください。特に可動散水ノズルは管路のたわみなどにより可動部から漏水する恐れがあります。

※2 ニップルから市販のホースコネクターなどに簡単に接続できます。

部品の取付け・取外し(画像は、丸型散水/スルです。)

1 取外し



反時計回りに回転させ取外します。

2 取付け



押し込みながら時計回りに回転させ「カチツ」と音がする位置まで回転させ取付けます。





※平型ヘッドもターンジョイントと同様に取付け・取外しができます。





略号	製品コード	入数	設計価格
T-13KN (MH)	112968	96個 (8個×12箱)	1,200円



略号	製品コード	入数	設計価格
T-13KN (HH)	112950	96個 (8個×12箱)	1,200円



略号	製品コード	入数	設計価格
T-13SN (MH)	112062	264個 (22個×12箱)	850円



略号	製品コード	入数	設計価格
T-13SN (HH)	112119	264個 (22個×12箱)	850円

関連商品



略号	製品コード	入数	設計価格
S-MH	113077	1,200個 (100個×12箱)	330円



略号	製品コード	入数	設計価格
S-HH	113069	1,440個 (120個×12箱)	260円



略号	製品コード	入数	設計価格
S-EC	112089	840個 (70個×12箱)	230円



略号	製品コード	入数	設計価格
S-NP	112097	600個 (50個×12箱)	350円



略号	製品コード	入数	設計価格
S-HH-CAP	112127	1,440個 (120個×12箱)	190円

注意事項

- ・使用温度範囲(5~40℃)外での使用はおやめください。破損のおそれがあります。
- ・使用圧力は0.2MPa~0.5MPa(2kgf/cm²~5kgf/cm²)の範囲内としてください。0.2MPa(2kgf/cm²)未満では正常な噴霧ができない場合があります。また、0.5MPa(5kgf/cm²)以上では破損のおそれがあります。
- ・上水道以外での使用はおやめください。正常な噴霧ができなくなるおそれがあります。やむをえず上水道以外で使用する場合は、必ずフィルターを設置してください。(特に丸型散水ノズルT-13SN(MH)は、異物など詰りの原因となります。)
- ・接着剤はトーエー接着剤(低粘度速乾性)をご使用ください。

TSK 岐阜プラスチック工業グループ



東栄管機株式会社

<http://toeikanki.jp>

お問合せ先

営業本部	〒501-3957 岐阜県関市側島556	TEL:0575-36-1971 FAX:0575-28-2125	群馬配送センター	〒379-2204 群馬県伊勢崎市西久保町3-754-1	TEL:0270-61-1001 FAX:0270-61-1002
東京支店	〒168-0074 東京都杉並区上高井戸1-3-8	TEL:03-5316-6041 FAX:03-5317-5580	三河営業所	〒444-0245 愛知県岡崎市在家町字社口1番地	TEL:0564-57-4131 FAX:0564-43-0905
大阪支店	〒547-0013 大阪市平野区長吉長原東3-1-28	TEL:06-6701-7667 FAX:06-6769-2263	北陸営業所	〒939-8064 富山県富山市赤田626-2	TEL:076-425-2666 FAX:076-494-1119
中部支店	〒501-6123 岐阜県岐阜市柳津町流通センター1-16-5	TEL:058-270-1021 FAX:058-270-1024	姫路営業所	〒670-0985 兵庫県姫路市玉手440番地	TEL:079-269-8731 FAX:079-297-0715
川口支店	〒334-0073 埼玉県川口市赤井4-21-21	TEL:048-282-8200 FAX:048-280-1470	広島営業所	〒733-0833 広島県広島市西区商工センター2-10-12	TEL:082-270-2255 FAX:082-270-2245
仙台支店	〒983-0021 宮城県仙台市宮城野区田子字田子西121-1	TEL:022-387-6991 FAX:022-387-1577	福岡営業所	〒811-2232 福岡県糟屋郡志免町別府西1-4-1	TEL:092-937-7711 FAX:092-937-7715
札幌営業所	〒003-0872 札幌市白石区米里二条1-2-10	TEL:011-875-5708 FAX:011-879-7701	南九州営業所	〒899-5231 鹿児島県姶良市加治木町反土638-1	TEL:0995-62-9771 FAX:0995-62-3388
北関東営業所	〒327-0814 栃木県佐野市西浦町130-1	TEL:0283-20-1311 FAX:0283-22-1355	沖縄営業所	〒903-0116 沖縄県中頭郡西原町字幸地425	TEL:098-944-5611 FAX:098-944-5606