



東栄管機株式会社

ヤリトリソケット 追加ラインナップ

DV ヤリトリソケット 40・50・65・125
HT-DV ヤリトリソケット 40・50・65
追加しました。



ラインナップは裏面へ→

●ヤリトリソケット・差込ソケット ラインナップ

●新規ラインナップ シリーズ一覧(表内の数字は当社商品コードとなります。)

■ヤリトリソケット



	サイズ	入数	設計価格	商品番号
新 新 新	40	102	1,210	157945
	50	60	1,610	157953
	65	28	1,950	158011
	75	20	2,320	697648
新	100	12	4,480	697656
	125	6	6,010	158011
	150	4	8,030	152129

■ヤリトリソケット

HT-DV ES-L (耐熱)



	サイズ	入数	設計価格	商品番号
新 新 新	40	102	3,690	157970
	50	60	4,950	157988
	65	28	5,720	158003
	75	20	6,330	155616
	100	12	9,870	155624

■差込ソケット ES-T



	サイズ	入数	設計価格	商品番号
新	40	60	971	646296
	50	60	1,280	646091
	65	24	1,440	646105
	75	24	1,780	646113
	100	16	2,040	646121
	125	12	2,480	646130
	150	8	3,000	646148

■差込ソケット

HT-DV ES-T (耐熱)



	サイズ	入数	設計価格	商品番号
新	40	60	1,270	155594
	50	60	1,460	155608

注意事項

1. 排水専用です。給水・給湯など常時圧力の加わる配管には使用できません。
2. 接着剤は、必ず清掃した管と継手の接合部の両面に薄く均一に塗布し、塗布後速やかに接合してください。接合は規定の時間挿入力を保持し、接合後は、はみ出した接着剤をふき取ってください。
3. 継手を保管する場合は、変形することがありますので、直射日光を避け、熱源付近や炎天下、高温の車内などに放置しないでください。
4. 継手の材質に悪影響を及ぼす物質(例えば、アセトン、シンナー、クレオソート、殺虫剤、白アリ駆除剤など)の吹付け、塗布、接触などを行わないでください。
5. 可塑入りの被覆電線、被覆支持金物、ビニールテープなどは、管、継手を侵すことがありますので直接、管、継手にふれないように施工してください。